

RODZAJ WYROBU	DRZWI WĘJŚCIOWE ZEWN.	OKNO KUCHENNE	DRZWI BALKONOWE + FIX	DRZWI BALKONOWE	DRZWI BALKONOWE	OKNO DACHOWE
OZNACZENIE NA RYS.	dw1	o1	db1	db1 (Lewe)	db2 (Prawe)	db3 (Lewe)
SCHEMAT [widok od zewnątrz] [rozwieranie, uchylanie]						
WYMIARY [cm]	S H	150	240	110	110	78
		130	230	230	230	118
Lewe/Prawe	So Ho	— —	— —	— —	— —	n./d.
	dwuskrzydłowe (P+L)	—	—	—	—	—
ILOŚĆ WYROBÓW	GARAŻ	—	—	—	—	—
	PARTER	1	1	2	2	1
ILOŚĆ RAZEM	PODDASZE	—	—	—	—	1
	ILOŚĆ RAZEM	1	1	2	2	1
CECHY	<ul style="list-style-type: none"> OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ; SZER. PRZESŁONA PRZY JEDNYM SKRZYDLE OTWARTYM: MIN. 90CM; SZER. PRZESŁONA PRZY OBU SKRZYDŁACH OTWARTYCH: MIN. 120CM; DRZWI BEZPROGOWE (PROG METALOWY W POZIOME POSZADZKO) POSADZKOWE NA STYRODURZE; W JEDNYM SKRZYDLE SZKLENE PAKIETEM SZKLANYM 3-SZKIBOWYM (ANTISOL GRAFIT); 2 ZAKRYTĄ WKŁADKĄ PATENT. ZABEZP. ANTYWYKŁADANIE (RYGLOWANIE); MIN. PODWÓJE USZCZELN. OSŁOŻENIE I RAMY O PROFILU CEPIYM WIELOKOLOROWYM – PVC, WZMOCONE; OKUCIA DEDYKOWANE; OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB RÓWNOWAZNA; KLAMKA W ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO/SATNA; PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL. OKUCIA DEDYKOWANE; OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB RÓWNOWAZNA; KLAMKA W ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO/SATNA; PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL. BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] KLAMKA W ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO/SATNA; PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL. BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] POZOSTAŁE PARAMETRY UZGODNIĆ Z INWESTOREM; 	<ul style="list-style-type: none"> OTWIERANIE DO WEWNĄTRZ; OKNO USADZONE NA WYS. BLATU W KUCHNI; SZKLENE PAKIETEM SZKLANYM 3-SZKIBOWYM; KLAMKA W PODŁÓWE WYS. SKRZYDŁA; ZABEZP. ANTYWYKŁADANIE (RYGLOWANIE); MIN. POTRÓJNE USZCZELN. OSŁOŻENIE I RAMY O PROFILU CEPIYM WIELOKOLOROWYM – PVC, WZMOCONE; OKUCIA DEDYKOWANE; OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB RÓWNOWAZNA; KLAMKA W ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO/SATNA; PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL. BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] KLAMKA W ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO/SATNA; PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL. BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] POZOSTAŁE PARAMETRY UZGODNIĆ Z INWESTOREM; 	<ul style="list-style-type: none"> OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ; DRZWI BEZPROGOWE (PROG METALOWY W POZIOME POSZADZKO) POSADZKOWE NA STYRODURZE; SZKLENE PAKIETEM SZKLANYM 3-SZKIBOWYM; KLAMKA W PODŁÓWE WYS. SKRZYDŁA; MIN. POTRÓJNE USZCZELN. OSŁOŻENIE I RAMY O PROFILU CEPIYM WIELOKOLOROWYM – PVC, WZMOCONE; OKUCIA DEDYKOWANE; OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB RÓWNOWAZNA; KLAMKA W ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO/SATNA; PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL. BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] KLAMKA W ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO/SATNA; PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL. BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] POZOSTAŁE PARAMETRY UZGODNIĆ Z INWESTOREM; 	<ul style="list-style-type: none"> OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ; DRZWI BEZPROGOWE (PROG METALOWY W POZIOME POSZADZKO) POSADZKOWE NA STYRODURZE; SZKLENE PAKIETEM SZKLANYM 3-SZKIBOWYM; KLAMKA W PODŁÓWE WYS. SKRZYDŁA; MIN. POTRÓJNE USZCZELN. OSŁOŻENIE I RAMY O PROFILU CEPIYM WIELOKOLOROWYM – PVC, WZMOCONE; OKUCIA DEDYKOWANE; OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB RÓWNOWAZNA; KLAMKA W ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO/SATNA; PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL. BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] KLAMKA W ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO/SATNA; PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL. BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] POZOSTAŁE PARAMETRY UZGODNIĆ Z INWESTOREM; 	<ul style="list-style-type: none"> OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ; DRZWI BEZPROGOWE (PROG METALOWY W POZIOME POSZADZKO) POSADZKOWE NA STYRODURZE; SZKLENE PAKIETEM SZKLANYM 3-SZKIBOWYM; KLAMKA W PODŁÓWE WYS. SKRZYDŁA; MIN. POTRÓJNE USZCZELN. OSŁOŻENIE I RAMY O PROFILU CEPIYM WIELOKOLOROWYM – PVC, WZMOCONE; OKUCIA DEDYKOWANE; OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB RÓWNOWAZNA; KLAMKA W ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO/SATNA; PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL. BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] KLAMKA W ALUMINIUM SZCZOTKOWANEGO/SATNA; PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL. BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.] POZOSTAŁE PARAMETRY UZGODNIĆ Z INWESTOREM; 	<ul style="list-style-type: none"> OTWIERANIE OSŁONE LUB INNE WG USTALEŃ Z INWESTOREM; SZKLENE PAKIETEM SZKLANYM 2-SZKIBOWYM; OSŁOŻENIE I RAMA Z DREWNA KLEJONEGO; OKUCIA DEDYKOWANE; NACIĄDKA ALUMINIOWA OD ZEWN. W KOLORZE GRAFITOWO-CZARNYM; KLAMKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NA DOŁE SKRZYDŁA; PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI – N./D. POZOSTAŁE PARAMETRY UZGODNIĆ Z INWESTOREM;

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ILOŚĆ ORAZ WSZYSTKIE WYMAGY OKIEN W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM.
- W PRZYPADKU NIESŁOŚCISŁO POKOINFORMOWAĆ O ZASTANAWIAJĄcej SYTUACJI NADZOR AUTORSKI.
- ŚLUSIARKE, OKIENKA, MONTOWAĆ wg. ZALECEŃ PRODUCENTA.
- NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKcie UZGAJNAĆ NA ROBOCZO Z AUTORAMI PROJEKTU.
- ŚWIATŁO OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PRZYZNAWAĆ Z TOLERANCJĄ DODATNĄ.
- SZKLENIJE PAKIETAM 3-SZYBOWYMI WYPEŁNIENIAMI np. ARGONEM (POZA OKNEM DACHOWYM).
- OKNA WYKONAĆ JAKO STOLARKĘ Z PROFILU CIEPŁYCH PVC (BARWIONYCH W MASIE), WZMOCNIONYCH – STOLARKA NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.
- OKNA BALKONOWE WYKONAĆ ZE SZKŁOZYTAMI Z DWOJMA KŁANKAMI RZEWNI I WIEWNI). ZASTOSOWAĆ SYSTEM UNIEWOZNIWIAJĄCY OTWARCIE Z ZEWNĄTRZ OSOBOM NIEPOWOLNYM.
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA ZEWNĘTRZNEGO – ZGODNIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ WTYCZNYMI W ZESTAWIENIU.
- WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POWIETRZA DLA OKNA OTWIERANEGO – $\alpha < 0,3 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{dpad} / \text{z})$
- OSTATECZNE USTALENIE GABARYTÓW OKIEN I DRZWI – NA PODSTAWIE OMIARU OTWORÓW W NATURZE.
- POZOSTAŁE PARAMETRY STOLARKI ORAZ SPOSOB MONTAŻU UZGAJNAĆ Z INWESTOREM.

BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZABUDOWIE BLIŹNACZEJ
PRZEDZACZCIEJENNA „MIESZKANIA CHRONIONE” W RAMACH DZIAŁALNOŚCI DPS W CHOROŚCZY

Dz. nr ewid. 1077 oraz 1077/10, Obiekt ewid. 0031 Chorościsz - Iłasto / Dom Pomocy Społecznej w Chorościsz, ul. Al. Niepodległości 4 16-70 Chorościsz

NAZWA I ADRES INWESTYCJI, INWESTOR

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI W PRZEGRODACH ZEWN. - BUDYNEK "A"		Nr T1		1:100	
RYSUJĄCY	RYSUJE	DATA			
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		OPIS PRACY	PROJEKT		
mgr inż. arch. DANIEL KOZŁOWSKI		15-756 Bielszów, ul. Słowackiego 34/21	PROJEKT		
WŁASCIEL - JEDNOSTKA PROJEKTOWEJ		nip 542 286 60 49, region 200322608	PROJEKT		
mgr inż. arch. DANIEL CHADUKIEWICZ		tel.: +48 5031 51675; +48 51626499	PROJEKT		
W SŁUŻBIE		www.projektant.pl		27.09.2021	

Good Goodmen