

RODZAJ WYROBU	OKNO KUCHENNE	FIX EI60	DRZWI BALKONOWE	DRZWI BALKONOWE	OKNO DACHOWE
OZNACZENIE NA RYS.	o1	db1 EI60	db2 (Prawe)	db3 (Lewe)	
SCHEMAT [widok od zewnątrz] [rozwieranie, uchylanie]					
WYMIARY [cm]		130	110	90	78
		210	230	230	118
Lewe/Prawe	n./d.	n./d.	prawe (P)	lewe (L)	n./d.
ILOŚĆ WYROBÓW	GARAŻ	—	—	—	—
	PARTER	1	2	2	1
	PODDASZE	—	—	—	—
ILOŚĆ RAZEM		1	2	2	1
CECHY	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ;</li> <li>- SZER. PRZELISZA PRZY JEDNYM SKRZYDLE OTWARTYM: MIN. 90CM;</li> <li>- SZER. PRZELISZA PRZY OBU SKRZYDŁACH OTWARTYCH: MIN. 120CM;</li> <li>- DRZWI BEZPROGOWE (PRÓG METALOWY W POZIOME POSZADZO) POSADOWIONE NA STYROPURZIE;</li> <li>- W JEDNYM SKRZYDLE SZKLENIE PAKIETEM SZKLANYM 3-SZCIBOWYM (ANTISOL GRAFIT);</li> <li>- ZABEZP ANTYMALOWIANIE (RYGLOWANIE);</li> <li>- 2 ZAKRY Z WKŁADKĄ PATENT.</li> <li>- MIN. PODWÓJE USZCZELN.;</li> <li>- OSŁOŻNICE I RAMY O PROFILU CEPEYM WIELOKOMOROWYM – PVC, WZMOCONONE;</li> <li>- OKUCIA DEDYKOWANE;</li> <li>- OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB RÓWNOWAŻNA; KLAWKA W ALUMINIUM</li> <li>- SZCZOTKOWANEGO/SATNA;</li> <li>- PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL.</li> <li>- OKUCIA DEDYKOWANE;</li> <li>- OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB RÓWNOWAŻNA; KLAWKA W ALUMINIUM</li> <li>- BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.]</li> <li>- SZCZOTKOWANEGO/SATNA;</li> <li>- PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL.</li> <li>- BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.]</li> <li>- POZOSTAŁE PARAMETRY UZGODNIĆ Z INWESTOREM;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- FIX NIE OTWIERANY;</li> <li>- SZKLENIE PAKIETEM SZKLANYM 3-SZCIBOWYM;</li> <li>- OSŁOŻNICE I RAMY O PROFILU CEPEYM WIELOKOMOROWYM – ALU;</li> <li>- OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB RÓWNOWAŻNA;</li> <li>- PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL.</li> <li>- BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.]</li> <li>- CAŁY FIX POWINIEN MIEĆ KLASE EIGO</li> <li>- POZOSTAŁE PARAMETRY UZGODNIĆ Z INWESTOREM;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ;</li> <li>- DRZWI BEZPROGOWE (PRÓG METALOWY W POZIOME POSZADZO) POSADOWIONE NA STYROPURZIE;</li> <li>- SZKLENIE PAKIETEM SZKLANYM 3-SZCIBOWYM;</li> <li>- KLAWKA W POŁOWIE WYS. SKRZYDŁA;</li> <li>- MIN. POTRÓJNE USZCZELN.;</li> <li>- OSŁOŻNICE I RAMY O PROFILU CEPEYM WIELOKOMOROWYM – PVC, WZMOCONONE;</li> <li>- OKUCIA DEDYKOWANE;</li> <li>- OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB RÓWNOWAŻNA; KLAWKA W ALUMINIUM</li> <li>- SZCZOTKOWANEGO/SATNA;</li> <li>- PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL.</li> <li>- BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.]</li> <li>- POZOSTAŁE PARAMETRY UZGODNIĆ Z INWESTOREM;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OTWIERANIE NA ZEWNĄTRZ;</li> <li>- DRZWI BEZPROGOWE (PRÓG METALOWY W POZIOME POSZADZO) POSADOWIONE NA STYROPURZIE;</li> <li>- SZKLENIE PAKIETEM SZKLANYM 3-SZCIBOWYM;</li> <li>- KLAWKA W POŁOWIE WYS. SKRZYDŁA;</li> <li>- MIN. POTRÓJNE USZCZELN.;</li> <li>- OSŁOŻNICE I RAMY O PROFILU CEPEYM WIELOKOMOROWYM – PVC, WZMOCONONE;</li> <li>- OKUCIA DEDYKOWANE;</li> <li>- OKLENA W KOLORZE NP. TYPU: WINCHESTER XA 49240, LUB RÓWNOWAŻNA; KLAWKA W ALUMINIUM</li> <li>- SZCZOTKOWANEGO/SATNA;</li> <li>- PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI WG PROL.</li> <li>- BUDOWLANEGO [OPOMIADAJĄCE OBOWIAZUJĄCYM WYMOGOM Z ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO W.T.]</li> <li>- POZOSTAŁE PARAMETRY UZGODNIĆ Z INWESTOREM;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- OTWIERANIE OSŁONE LUB INNE WG USTALEŃ Z INWESTOREM;</li> <li>- SZKLENIE PAKIETEM SZKLANYM 2-SZCIBOWYM;</li> <li>- OSŁOŻNICA I RAMA Z DREWNA KLEJONEGO;</li> <li>- OKUCIA DEDYKOWANE;</li> <li>- NAKŁADKA ALUMINOWA OD ZEWN. W KOLORZE GRATOWANO-CZARNYM;</li> <li>- KLAWKA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO NA DOŁE SKRZYDŁA;</li> <li>- PAREMATRY IZOLACYJNOŚCI – N./D.</li> <li>- POZOSTAŁE PARAMETRY UZGODNIĆ Z INWESTOREM;</li> </ul>

- WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ ILOŚĆ ORAZ WSZYSTKIE WYMAGY OKIEN W NATURZE PRZED ZAMÓWIENIEM.
- W PRZYPADKU NIESŁOŚCISŁO POKONFORMOWAĆ O ZASTANAWIAJĄCY SITUACJI NADZOR AUTORSKI.
- ŚLUSIARKE, OKIENKA, MONTOWAĆ WŁ. ZALECEN PRZEDSIĘCIENIA.
- NIEJASNOŚCI LUB ZMIANY W PROJEKIE UZGAJNAĆ NA ROBOCZO Z AUTOPRACI PROJEKTU.
- ŚWIATŁO OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PRZYMIAWAĆ Z TOLERANCJĄ DODATNĄ.
- SZKLENIE PAKIETAM 3-SZYBOWYMI WYPEŁNIENIAMI NP. ARGONEM (POZA OKNEM DACHOWYM).
- OKNA WYKONAĆ JAKO STOLARKĘ Z PROFILI CIEPŁYCH PVC (BARWIONYCH W MASIE), WZMOCNIONYCH – STOLARKA NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE.
- OKNA BALKONOWE WYKONAĆ ZE SZKŁOZITAMI Z DWOJAKI KŁANKAMI, RZEWNI I WIEWNI. ZASTOSOWAĆ SYSTEM UNIEWOZNIWIAJĄCY OTWARCIE Z ZEWNĄTRZ OSOBOM NIEPOWOLANYM.
- WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPŁA DLA CAŁEGO OKNA ZEWNĘTRZNEGO – ZŁOŻENIE Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ WYTĄCZNIAMI W ZESTAWIENIU.
- WSPÓŁCZYNNIK INFILTRACJI POWIETRZA DLA OKNA OTWIERANEGO –  $\alpha < 0,3 \text{ m}^3 / (\text{m}^2 \cdot \text{h} \cdot \text{Pa}^2/3)$
- OSTATECZNE USTALENIE GABARYTÓW OKIEN I DRZWI – NA PODSTAWIE OBMIARU OTWORÓW W NATURZE.
- POZOSTAŁE PARAMETRY STOLARKI ORAZ SPOŚOB MONTAŻU UZGAJNAĆ Z INWESTOREM.

BUDOWA CZTERECH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH JEDNORODZINNYCH W ZASADNIE BLIŹNIACZEJ Z PRZEWANIECZENIEM NA „MIESZKANIA CHRONIONE” W RAMIACH DZIAŁALNOŚCI „DPS” W CHOROSZCZY

ZESTAWIENIE STOLARKI I ŚLUSARKI W PRZEGRODACH ZEWN. - BUDYNEK B'		Nr T2		1:1000	
TYTUŁ RYSUNKU		RYSUNEK		DATA	
IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA		SPECJALNOŚĆ		NR UPR.	
mgr inż. arch. DANIEL KOZŁOWSKI		756 Danieł Kozłowski		18-756-Biawostka-ujŚwobidna-34/21	
WŁAŚCICIEL JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ		nrp-542-286-60-49-regon-200392608		tel.: +48 5031516175 +485152866499	
mgr inż. arch. DANIEL CHADUKIEWICZ		www.ofisarchitekci.pl		27.09.2021	
W S T A R K I		P R A C A		D E J . C . m . p l	

Sehr geehrter Herr